



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wydanie nr 1001/PL/3
z dnia 17.04.2020

Strona: 1 z 2

Referencje:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku,
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- 18-689: Odwodnienie liniowe *Blue* (ABG *Blue*); z kratkami typu: *Blank*, *Drop*; długość L = 500÷1200 mm; z syfonem *Snake*.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zakres stosowania zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 1253-1:2015 – podłogowe wpusty ściekowe (odwodnienia liniowe) służą do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscach, w których nie występuje ruch kołowy, jak np. budynki mieszkalne, komercyjne i niektóre budynki użyteczności publicznej.

3. Producent:

Wiper Sp. z o.o. e-mail: poczta@wiper.pl
ul. Kolejowa 2 tel.: 327385000
43-190 Mikołów kom.: 781606068

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4.

6. a) Norma lub normy zharmonizowane:

- PN-EN 1253-1:2015 *Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm*, publikacja: 06.03.2015,
- PN-EN 1253-3:2002 *Wpusty ściekowe w budynkach – Część 3: Sterowanie jakością*, publikacja: 17.05.2002.

b) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy. Badania typu oraz zakładowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wyszczególniono w Załączniku A.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe powyżej określonego(-ych) wyrobu(-ów) są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

[imię i nazwisko] Marcin Szweda

w [miejscu] Mikołowie dnia [data wydania] 17.04.2020

[podpis] 


mgr inż. Marcin Szweda
Quality Manager



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wydanie nr 1001/PL/3
z dnia 17.04.2020

Strona: 2 z 2

Załącznik A do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 1001/PL/3

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Sterowanie jakością	Badanie typu	Spełniono	PN-EN 1253-1:2015 PN-EN 1253-3:2002
	Fabryczna kontrola produkcji	Spełniono	
Projekt i konstrukcja	Informacje ogólne, wygląd i wykonanie	Spełniono	
	Szerokość otworów w kratkach (dla klasy K3)	Spełniono / nie spełniono ²⁾	
	Boczne wloty	Nie dotyczy	
	Głębokość (wysokość) zamknięcia wodnego – zasyfonowanie (≥ 50 mm)	Nie spełniono (30 mm)	
	Wytrzymałość zamknięcia wodnego na ciśnienie	NPD ³⁾	
Zapobieganie zatkanium	Dostęp na cele czyszczenia	Spełniono (światło $\varnothing$ otworu 44 mm dla $\varnothing$ DN/OD 40 mm)	
	Zdolność samooczyszczania	Spełniono	
	Zapobieganie zatykaniu	Spełniono	
Klasa właściwości termicznych		A	
Szczelność	Szczelność zapachowa (ochrona przed wyziewami)	Spełniono	
	Wodoszczelność rynny/miski	Spełniono	
	Wodoszczelność przedłużki	Nie dotyczy	
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa wytrzymałości na obciążenie	K3 (3 kN = 300 kg)	
	Pierścień zaciskowy	Nie dotyczy	
Zastosowanie z membraną/okładziną podłogową i kołnierzem		Spełniono (efektywna szerokość kołnierza 20 mm)	
Przepustowość (przepływ)	Wody przez kratkę ($\geq 0,4$ l/s)	Spełniono (0,5 l/s) ⁴⁾	
	Wody przez kratkę i boczne wloty	Nie dotyczy	
Materiały ¹⁾	Odporność na okresowo występującą maksymalną temperaturę (95°C) ścieków bytowo-gospodarczych	Spełniono (brak śladów deformacji i zmian struktury powierzchni)	
	Odporność na korozję	Spełniono (brak oznak korozji)	
Znakowanie		Spełniono	

¹⁾ Odwodnienie liniowe wykonano z najwyższej jakości certyfikowanej stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316; syfon wykonano z polipropylenu Hostalen H1022 i elastomeru Evoprene.

²⁾ Spełniono dla: Blank (5 mm); nie spełniono dla: Drop (1÷10 mm).

³⁾ No Performance Determined – właściwość użytkowa nieoznaczona.

⁴⁾ Warunek przepustowości spełniono również dla samego syfonu zgodnie z normą PN-EN 274:2004 przy spiętrzeniu 120 mm: Snake – 0,83 l/s.

Janek

