GoHeat Deklaracja zgodności UE

Dla towarów:

R040401006	Grupa pompowa DK DN32 bez zaworu mieszającego, z pompa LFP BT 32/8/180
R040401007	Grupa pompowa MK DN32 z zaworem mieszającym, z pompą LFP BT 32/8/180
R044403225	Sprzęgło hydrauliczne poziome DN25 (moc do 70 kW przy ΔT = 20 K) z izolacją EPP. Bez elementu montażowego
R040404111	Zestaw modułowy (Box) DK/MK (dla 2 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404112	Zestaw modułowy (Box) DK/TK (dla 2 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404113	Zestaw modułowy (Box) MK/MK (dla 2 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404114	Zestaw modułowy (Box) DK/MK/MK (dla 3 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404115	Zestaw modułowy (Box) MK/MK/MK (dla 3 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404101	Zestaw modułowy (Box) DK/MK (dla 2 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040404102	Zestaw modułowy (Box) MK/MK (dla 2 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040404103	Zestaw modułowy (Box) DK/MK/MK (dla 3 obiegów) z izolacją EPP. W komplecie pompa WILO Para 15-130/6. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040404011	Zestaw DK/MK dla 2 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404012	Zestaw DK/TK dla 2 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404013	Zestaw MK/MK dla 2 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404014	Zestaw DK/MK/MK dla 3 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404015	Zestaw MK/MK/MK dla 3 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
R040404004	Zestaw DK/MK dla 2 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040404005	Zestaw MK/MK dla 2 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040404006	Zestaw DK/MK/MK dla 3 obiegów. W komplecie pompa RED. Wariant z rozdzielaczem bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
R040411001	Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) z pompą Wilo Para SC 25/6 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,4 m^3/h (20 - 45°C), przyłącze do rozdzielacza gwint GZ 1' (mimośród 30 mm)
R040411002	Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) z pompą LFP EXPERIA2 25/40-70 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,4 m^3/h (20 - 45° C), przyłącze do rozdzielacza gwint GZ 1' (mimośród 30 mm)

Firma: GoHeat Sp.z o.o. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

oświadcza, że wyżej wymienione produkty są zgodne z wymaganiami zasadniczymi poniższych dyrektyw oraz z wymaganiami szczegółowymi, zawartymi w normach zharmonizowanych.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)

Dyrektywa Ekoprojekt 2009/125/WE (ErP)

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)

Rozporządzenie 641/2009/WE i Rozporządzenie zmieniające 622/2012/UE

Normy zharmonizowane:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1): 2012-10
DIN EN 60335-2-51 (VDE 0700-51)
DIN EN 55014-1&2
DIN EN 60730-1
DIN EN 61000-3
PN-EN 16297-1
PN-EN 16297-2
PN-EN 55014-1
PN-EN 55014-2

Dyrektywa 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Wyżej wymienione produkty Są przeznaczone do użytku w systemach grzewczych o następujących parametrach Tmax=110°C oraz Pmax=6barów.
Wyroby te Są objęte wówczas następującymi normami:
DIN EN 12828:2012 systemy grzewcze w budynkach
DIN EN 13480-5:2013 metalowe przewody rurowe przemystowe

Warszawa, 01.04.2025

.....
Askaniusz Bagrowski
Prezes Zarządu

GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175
00-870 Warszawa, Poland

NIP 5272625018

T: +48 885 551 550

biuro@goheat.pl
www.goheat.pl