Red line

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 02/2026/RED

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   RURY WIELOWARSTWOWE **PERT/AL/PERT RED LINE** Z ALUMINIOWĄ WARSTWĄ ANTYDYFUZYJNĄ

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   RL-16-PERT, RL-20-PERT, RL-25-PERT, RL-26-PERT, RL-32-PERT, RL-40-PERT, RL-50-PERT, RL-63-PERT

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Do instalacji wody zimnej, ciepłej, lodowej, sprężonego powietrza, ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3, 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009, PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   ITC Institut pro testování a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004

7b. Krajowa ocena techniczna: ——
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Cechy geometryczne	16mm x 2mm; 20mm x 2mm; 25mm x 2,5mm; 26mm x 3mm; 32mm x 3mm; 40mm x 4mm; 50mm x 4,5mm; 63mm x 6mm	
Wytrzymałość na ciśnienie	Projektowa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne zgodnie z pkt 9.2 normy PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011: 16mm x 2 mm - Klasa 1/8 bar, klasa 4/10 bar, klasa 5/6 bar 20mm x 2 mm - Klasa 1/8 bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar 25mm x 2,5mm - Klasa 1/8 bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar 26mm x 3 mm - Klasa 1/8 bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar 32mm x 3mm - Klasa 1/6 bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/4 bar 40mm x 4mm - Klasa 1/8 bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar 50mm x 4,5mm - Klasa 1/6 bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar 63mm x 6mm - Klasa 1/6 bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar	
Trwałość termiczna	Brak uszkodzeń	
Max temperatura pracy	95°C	
Max ciśnienie pracy	10 bar	
Wpływ na jakość wody	Zdatnę do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Atest PZH	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Kierownik Działu Technicznego

Andrzej Krokosenko

VESBO POLAND Sp. z o.o.
94-007 Łódź, ul. Maratońska 104
NIP 9471979910
KRS 0000397834 REGON 101293567
tel.+48 42 640 55 26, tel.+48 504 046 655
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Łódź 01.01.2026
Aktualizacja: