INSTRUKCJA UŻYCIA

Nazwa produktu: **INHIBITOR RED**

Kod produktu: **R485301001**

Aplikacja: **1 l/ 150 l instalacji**

Zastosowanie

- instalacja niskotemperaturowa, mieszana, wysokotemperaturowa,
- zapobiega korozji w instalacji c.o. oraz odkładaniu się kamienia,
- idealnie sprawdza się w instalacjach wykonanych z różnych materiałów (połączenie miedzi, aluminium, pex, pp, żeliwo, stal)

Działanie

- chroni instalację przed korozją oraz tworzeniu się kamienia,
- zapobiega odkładaniu się osadów biologicznych w instalacjach niskotemperaturowych,
- niweluje powstawanie gazów w instalacji - brak zimnych stref,
- tworzy ochronny filtr wewnątrz instalacji,
- chroni pompy i wymienniki przed awariami

Zadaniem INHIBITORA KOROZJI RED jest zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed zagrożeniami wynikającymi z funkcjonowania instalacji grzewczych. Środek chroni instalację przed korozją, a dokładniej przed powstawaniem aktywnych ognisk korozji i kamienia. W instalacjach grzewczych zjawisko korozji zachodzi znacznie szybciej, poprzez wysoką temperaturę podgrzewanego czynnika - wody. Inhibitor tworzy nieprzepuszczalną warstwę ochronną, która uniemożliwia utlenianie się związków metali. Zapobiega to zachodzeniu niepożądanych reakcji chemicznych i elektrochemicznych wewnątrz instalacji. Szczególnie chronione są urządzenia takie jak pompy, wymienniki i kotły, które są najbardziej narażone na działanie korozji.

Dodatkowo zapobiega osadzaniu się kamienia w instalacji. Środek przedłuża żywotność urządzeń oraz poprawia ich wydajność i kulturę pracy. Poprawa ich funkcjonowania przekłada się także na oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia paliwa. Warstwa ochronna zapobiega rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów tlenowych, na który są narażone, w szczególności, instalacje niskotemperaturowe. Inhibitor niweluje również powstawanie gazów, m.in. wodoru i metanu, których kumulacja jest głównym powodem pojawiania się zjawiska nazywanego „zimną strefą". Zapobiega zapowietrzaniu się instalacji, jest preparatem nietoksycznym, nie niszczy połączeń i uszczelnień. Dzięki swojej nieagresywności zostać użyty z każdym rodzajem wymiennika płytowego: miedzianym, nierdzewnym lub aluminiowo-krzemowym. Preparat można używać w stosunku 2:1, ze środkiem RED BIOCYD w celu zabezpieczenia instalacji niskotemperaturowych przed rozwojem bakterii i innych mikroorganizmów. Zaleca się sprawdzać stan inhibitora raz do roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

SPOSÓB UŻYCIA

Wlej do instalacji 1 litr środka na każde 150 l załadu. Pozostaw w obiegu.

Kontroluj jakość wody co 12 miesięcy - w razie potrzeby uzupełnij preparat.

Środek nietoksyczny, biodegradowalny, PH 9.

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Przydatność: 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu

Dane techniczne:
EAN: 5904806192738
Kolor: jasnofioletowy
Odczyn: PH 9
Opakowania: 1 litr

Wyłączny dystrybutor:
Grupa ABG sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.18.04
00-697 Warszawa

+48 728 878 000
info@e-rbb.pl
www.e-rbb.pl