INSTRUKCJA UŻYCIA

Nazwa produktu: **RED STOP**

Kod produktu: **R485304001**

Aplikacja: **1 l /150 l instalacji**

Zastosowanie

- likwidacja wycieków w instalacjach centralnego ogrzewania,

Działanie

- likwiduje ubytki wody do 35 l/ dobę,
- tworzy powłokę zamykająca wycieki z instalacji c.o.
- kompatybilny z systemami wykonanymi ze wszystkich typów materiałów,
- nie niszczy armatury, pomp, wymienników.

RED STOP jest środkiem do likwidacji wycieków oraz uszczelnianiu połączeń w instalacjach grzewczych. Zapobiega wyciekom do 35 l/dobę. Jego działanie polega na wykrywaniu nieszczelności, przez które powietrze dostaje się do instalacji. RED STOP krystalizuje się w momencie zetknięcia z powietrzem, tworząc strukturę żywiczną blokującą wyciek. Powstała blokada jest odporna i trwała. RED STOP sprawdza się tam, gdzie możliwość wykrycia miejsca wycieku jest bardzo trudna – rurociągi przemysłowe izolowane, rurociągi schowane w szachtach oraz instalacje ogrzewania podłogowego.

Sposób użycia:

Określ poziom wycieku, odpowietrz pompy i usuń filtry w instalacji.

Otwórz zawory grzejnikowe, odcinające i mieszające. Odpowietrz pompy i wprowadź środek do instalacji.

Sprawdź wartość pH - powinien mieścić się w zakresie 10,5 - 11 pH. Ten zakres potwierdza odpowiednią ilość środka w instalacji.

Uruchom urządzenie grzewcze w pracy ciągłej na minimum 2 godziny i temperaturze powyżej 55 stopni Celsjusza.

To czas niezbędny do właściwego rozprowadzenia preparatu w instalacji.

Po wykonaniu powyższych czynności przywróć instalację do poprzednich ustawień.

Środek powinien zostać usunięty z instalacji do 30 dni od momentu jego wprowadzenia.

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Przydatność: 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu

Dane techniczne:

EAN: 5904806192769
Kolor: czerwony
Odczyn: PH 8
Opakowania: 1 litr

Wyłączny dystrybutor:
Grupa ABG sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.18.04
00-697 Warszawa

e-rbb.pl

+48 728 878 000
info@e-rbb.pl
www.e-rbb.pl