

Do nowych oraz istniejących budynków

2
0
2
4

n
o
w
o
ś
ć

REKUPERATOR DECO

Czyste powietrze w dyskretnym stylu...



VENT CLEAR

Spiroflex Sp. z o.o.

REKUPERATOR DECO

Kompaktowe, zaawansowane urządzenie, które zapewnia efektywną wentylację całego mieszkania. Wyposażony w pełnowymiarowy wymiennik entalpiczny, umożliwia wysoki odzysk ciepła i wilgoci. Mocne wentylatory i technologie redukcji hałasu zapewniają cichą pracę, a system dwustrumieniowy jednocześnie nawiewa i wywiewa powietrze. Dzięki kompaktowej budowie łączy cechy urządzeń centralnych i decentralnych, co czyni go wszechstronnym i skutecznym.

90 m²

Maksymalna powierzchnia użytkowa wentylowanego mieszkania

150 m³/h

Maksymalna wydajność

90%

Maksymalna sprawność temperaturowa

65%

Maksymalny odzysk wilgoci

37 dB

Poziom mocy akustycznej



Dzięki możliwości personalizacji obudowy, rekuperator idealnie dopasuje się do każdego wnętrza.

Możesz nałożyć na niego tekstylny pokrowiec, okleinę, tapetę lub pomalować go na dowolny kolor.

To rozwiązanie pozwala wkomponować urządzenie w styl Twojego domu, tworząc spójną i estetyczną przestrzeń.



Rekuperator VENT CLEAR Deco 1ERV

SX-RWD1ERV

Rekuperator VENT CLEAR Deco 1ERV to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci.

Podstawowe cechy:

- Maksymalna wydajność do 150 m³/h
- Przeciwwądowy entalpiczny wymiennik ciepła Core
- Płynna regulacja mocy wentylatorów DC
- Skuteczny system filtracji powietrza
- Możliwość personalizacji wyglądu
- Kanały wentylacyjne wraz z czerpnią i wyrzutnią w zestawie
- Montaż w ścianie o grubości od 37 cm do 73 cm

Zestaw filtrów rekuperatora VCD1

VCD1-ZF

Zestaw filtrów w skład których wychodzi filtr nawiewny oraz filtr wywiewny ISO Coarse 80%.



4x75 rozdzielacz wentylujący rekuperatora VC Deco

SX-RO4x75RW

Przeznaczony jest do montażu na nawiewie i wywiewie rekuperatora VC Deco. Wyposażony jest w perforację wentylującą pomieszczenie, w którym się znajduje rekuperator, oraz dodatkowe podłączenia do rury elastycznej Ø75 w celu wentylowania sąsiednich pomieszczeń.



2x125 nadstawka rekuperatora VC Deco

SX-RO2x125N

Przeznaczona jest do montażu na nawiewie i wywiewie rekuperatora VC Deco.

Dzięki niej możliwe jest podłączenie standardowych kanałów Ø125 do nawiewu i wywiewu.



10x75/2x125 skrzynka rozdzielcza - zestaw

SX-WS10x75/2x125SRZ

Służy do dystrybucji powietrza w połączeniu z kanałami elastycznymi Ø75 mm. Wyposażona jest w pięć przyłączy nawiewnych Ø75 mm, pięć wywiewnych oraz dwa podłączenia Ø125 mm.



1x75/125 redukcja na kanał elastyczny 75 mm

SX-WO1x75/125RED

Redukcja przeznaczona jest do połączenia kanału elastycznego Ø75 ze sztywną rurą PVC Ø125 mm, kratką bądź anemostatem.



Podstawa rekuperatora DECO 1ERV

SX-RO-PRD1

Podstawa rekuperatora pełni funkcję stojaka do posadowienia rekuperatora na podłożu.



Pokrowiec tekstylny osłony DECO - Cyrus 16

RDPC16

Tekstylny pokrowiec na rekuperator służący do zamaskowania jego obudowy w celu dopasowania urządzenia do danego wnętrza.



Pokrowiec tekstylny osłony DECO-Cyrus 24

RDPC24

Tekstylny pokrowiec na rekuperator służący do zamaskowania jego obudowy w celu dopasowania urządzenia do danego wnętrza.



ELASTYCZNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU I ZASTOSOWANIA REKUPERATORA



1

WENTYLUJE CAŁE MIESZKANIE LUB DOM

Rekuperator może wentylować całe mieszkanie, łącząc się z klasyczną instalacją rekuperacyjną, a jego montaż możliwy jest w dowolnym pomieszczeniu

2

WENTYLUJE KILKA POMIESZCZEŃ

Rekuperator, dzięki rozdzielaczowi, może wentylować pomieszczenie, w którym się znajduje, a także inne, wykorzystując dodatkowe elementy klasycznej instalacji

3

WENTYLUJE SYPIALNIĘ, SALON LUB KUCHNIĘ

Wentyluje tylko jedno pomieszczenie, w którym się znajduje

SpiroFlex®

Producent: Spiroflex Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec
tel. 17/788 42 57

