

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 051/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu:

System SX-WO

Elementy wentylacji, czerpnie, wyrzutnie, anemostaty z blachy aluminiowej, oraz stalowej ocynkowanej malowane proszkowo.

2. Oznaczenie typu wyrobu:

Elementy ze stali aluminiowej, oraz czarnej ocynkowanej o przekroju kołowym w zakresie średnic: od DN 80 do DN 250 dla produkcji seryjnej oraz wymiary wg zlecenia indywidualnego, o ile są zgodne ze specyfikacją techniczną zawartą w p. 7, oraz są zaprojektowane i dobrane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Transport powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (w tym instalacjach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SPIROFLEX SP. Z O.O.

Ul. Wojska Polskiego 6E

39-300 Mielec

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym- Wymiary

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

PN-EN 10346:2015 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa ocynkowana Blacha aluminiowa	Gat. DX51D Gat. PA11H22
Klasa szczelności	A	PN-EN 12237:2005
Wytrzymałość przewodów	2500Pa	PN-EN 12237:2005
Wymiary przewodów i kształtek	DN80-DN250	PN-EN 1506:2007

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zbigniew Pazdro – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Mielec 07.05.2024

(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)