

Zawory mieszające 3-drogowe i 4 -drogowe

3-drogowe i 4-drogowe zawory mieszające przeznaczone są do regulacji oraz mieszania przepływu medium (czynnika) w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Kompaktowa konstrukcja, możliwość zastosowania siłownika elektrycznego oraz standardowe przyłącza gwintowane umożliwiają łatwe zastosowanie zaworu, zarówno w instalacjach domowych, jak i w mniejszych układach komercyjnych. Modele zostały wyposażone w przyłącza z gwintem wewnętrznym i cechują się współczynnikiem przepływu od Kvs 6,3 m³/h dla DN20 do 32 m³/h dla DN50 co pozwala na jego wykorzystanie w instalacjach wymagających odpowiedniej wydajności hydraulicznej. Niski moment obrotowy ułatwia współpracę z kompatybilnymi siłownikami elektrycznymi i pozwala na automatyzację regulacji temperatury oraz przepływu w instalacji. Zawór przystosowany jest do pracy przy ciśnieniu roboczym do 10 bar oraz temperaturze medium w zakresie od 0°C do 95°C. Dzięki temu może być stosowany zarówno w typowych instalacjach centralnego ogrzewania, jak również w układach niskotemperaturowych i instalacjach chłodniczych. Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia trwałość oraz odporność na warunki występujące w instalacjach wodnych. Zawór może pracować z wodą oraz mieszaninami wody z glikolem o stężeniu do 50%, co rozszerza zakres jego zastosowania. Kompaktowe wymiary konstrukcji ułatwiają montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafki instalacyjne, rozdzielacze czy gotowe moduły hydrauliczne. Zawór być stosowany jako element regulowany ręcznie lub współpracować z odpowiednio dobranym siłownikiem w układach automatycznej regulacji.

Zawory mieszające 3-drogowe



Zawory mieszające 4-drogowe



Dane techniczne zaworu mieszającego 3/4-drogowe

DN	20	25	32	40	50
Przyłącze	GW	GW	GW	GW	GW
Max. ciśnienie pracy	10 bar				
Materiał Zakres	Mosiądz				
Temperatury pracy	od 0°C do +95°C				
Kvs (m ³ /h)	6,3	10	16	25	32
Rodzaj płynu	woda, glikol (≤50%)				
Roboczy moment obrotowy	< 5 Nm				
	instalacje grzewcze/chłodnicze				

Zawory 3-drogowe

Opis produktu	Kod
Zawór mieszający 3-drogowy DN20, 3/4" Kvs 6,3	C043801001
Zawór mieszający 3-drogowy DN25, 1" Kvs 10	C043801002
Zawór mieszający 3-drogowy DN32, 5/4" Kvs 16	C043801003
Zawór mieszający 3-drogowy DN40, 6/4" Kvs 25	C043801004
Zawór mieszający 3-drogowy DN50, 2" Kvs 32	C043801005

Zawory 4-drogowe

Opis produktu	Kod
Zawór mieszający 4-drogowy DN20, 3/4" Kvs 6,3	C043802001
Zawór mieszający 4-drogowy DN25, 1" Kvs 10	C043802002
Zawór mieszający 4-drogowy DN32, 5/4" Kvs 16	C043802003
Zawór mieszający 4-drogowy DN40, 6/4" Kvs 25	C043802004
Zawór mieszający 4-drogowy DN50, 2" Kvs 32	C043802005

Uwaga!

1. Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
2. Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.
3. Zdjęcia i schematy są tylko i wyłącznie poglądowe.
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów.

Dystrybutor:

